



BE SURE. BUILD SURE.

Страница: 1/13

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- 1.1 Идентификатор на продукта
- Търговско наименование: **MC-Color Flair vision T - Komponente B**
- 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват Няма налични други важни сведения.
- Приложение на веществото / на приготвянето вещество за боядисване втвърдител
- 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
- Производител/доставчик: MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8  
D-46238 Bottrop  
Tel.: +49(0)2041-101-0  
Fax.: +49(0)2041-101-400  
E-Mail: info@mc-bauchemie.de  
  
MC-Bauchemie AG  
Hagackerstr. 10  
CH-8953 Dietikon  
Tel.: +44-7400510  
Fax : +44-7400533
- Даващо информация направление: msds@mc-bauchemie.com
- 1.4 Телефонен номер при спешни случаи: Telefon: +49 / (0)700 24112112 (MCR)  
Tel.: +1 872 5888271 (MCR)

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- 2.1 Класифициране на веществото или сместа
- Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008  
Acute Tox. 4 H332 Вреден при вдишване.  
Skin Sens. 1 H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
STOT SE 3 H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- 2.2 Елементи на етикета
- Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008  
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

(продължение на стр.2)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B

### · Пиктограми за опасност



GHS07

### · Сигнална дума

Внимание

### · Определящи опасността компоненти за етикетиране:

Aliphatisches Polyisocyanat  
Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat  
хексаметилен-1,6-диизоцианат

### · Предупреждения за опасност

H332 Вреден при вдишване.  
H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

### · Препоръки за безопасност

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/  
изпарения/аерозоли.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици.  
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист  
въздух и го поставете в позиция, улесняваща  
дишането.  
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО  
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.  
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място.  
Съдът да се съхранява плътно затворен.  
P405 Да се съхранява под ключ.  
EUN204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична  
реакция.  
Считано от 24 август 2023 г. се изисква подходящо  
обучение, преди да се пристъпи към промишлена или  
професионална употреба.

### · Допълнителни данни:

### · 2.3 Други опасности

### · Резултати от оценката на PBT и vPvB

· PBT: неприложимо

· vPvB: неприложимо

(продължение от стр.1)

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### · 3.2 Смес

· Описание: Смес: състояща се от посочените по-долу вещества.

### · Опасни съставни вещества:

|                  |                                                                                                                                 |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 28182-81-2  | Aliphatisches Polyisocyanat<br>Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE<br>3, H335, EUN204                               | 30-60%   |
| CAS: 666723-27-9 | Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat<br>Acute Tox. 3, H331; Skin Sens. 1, H317; STOT SE<br>3, H335; Aquatic Chronic 3, H412 | ≥10-<20% |

(продължение на стр.3)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 822-06-0<br>Reg.nr.: 01-2119457571-37-0000 | <p style="text-align: right;">(продължение от стр.2)</p> <b>хексаметилен-1,6-диизоцианат</b><br>Acute Tox. 1, H330; Resp. Sens. 1, H334; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204<br><b>специфични граници на концентрация:</b><br>Resp.Sens. 1; H334: C ≥ 0,5 %<br>Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,5 % | ≥0,1- <0,5% |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

· **Допълнителни указания:** Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
- **Общи указания:** Незабавно отстранете замърсените и напоени дрехи.
- **След вдишване:** Изведете лицето на чист въздух, поддържайте го на топло, оставете го да почине; ако дишането е затруднено, потърсете медицинска помощ.
- **След контакт с кожата:** В случай на контакт с кожата, измийте внимателно с обилно количество вода и сапун. Консултирайте се с лекар в случай на кожни реакции.
- **След контакт с очите:** Изплакнете очите с отворени клепачи за достатъчно дълго време (поне 10 минути) с възможно най-хладка вода. Консултирайте се с офталмолог.
- **След поглъщане:** НЕ предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата с вода. Необходима е медицинска помощ.
- **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Съвети за лекаря: елементарна помощ, обеззаразяване, симптоматично лечение.
- **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Терапевтични мерки: Няма налична информация.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

- **5.1 Средства за гасене на пожар**
- **Подходящи гасещи средства:** CO<sub>2</sub>, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пена.
- **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Няма налични други важни сведения.

(продължение на стр.4)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B

(продължение от стр.3)

- 5.3 Съвети за пожарникарите
- Специални защитни средства:

Не са необходими специални мерки.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Не е необходимо.

- 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.

- 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

Да се осигури достатъчно проветрение.

- 6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.  
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.  
За информация за отстраняването виж глава 13.

### РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

- 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Осигурете достатъчен въздухообмен и/или екстракция в работните зони. При пръскане се изисква изсмукване на въздуха.

За твърди продукти: Избягвайте образуването на прах и прахови отлагания.

Трябва да се следят граничните стойности на въздуха, посочени в раздел 8.

На работни места, където изоцианатните аерозоли и/или пари могат да се появят в по-високи концентрации, трябва да се използва целенасочено изсмукване на въздуха, за да се предотврати превишаването на граничната стойност за професионална хигиена. Въздухът трябва да се премества далеч от хората.

За продукти, съдържащи разтворители: Необходима е защита срещу експлозия.

Трябва да се спазват мерките за лична защита, описани в раздел 8. Трябва да се спазват мерките за защита, изисквани при работа с изоцианати. Да се избягва контакт с кожата и очите и вдишване на изпарения.

(продължение на стр.5)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | (продължение от стр.4)<br>Да се пази от храни и напитки. Измивайте ръцете си преди почивките и в края на работата и нанасяйте мехлем за защита на кожата. Съхранявайте работното облекло отделно. Незабавно отстранете замърсеното, напоено с вода облекло. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:</b></li> </ul>                                 | <p>Пазете източниците на запалване далеч - не пушете. Защитете от топлина.<br/>Не съхранявайте в близост до източници на топлина.</p>                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости</b></li> </ul>                 | <p>Съхранявайте контейнера сух и плътно затворен. Допълнителна информация за условията на съхранение, които трябва да се спазват от съображения за осигуряване на качеството, можете да намерите в нашия лист с технически данни.</p>                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Съхранение:</b></li> <li>· <b>Изисквания към складовите помещения и резервоарите:</b></li> </ul> | <p>Съхранявайте го плътно затворен в оригиналната опаковка. Проветрявайте добре помещенията за съхранение. Внимателно затваряйте отворените опаковки и ги съхранявайте в изправено положение, за да предотвратите евентуално изтичане.</p>                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Указания при общо съхранение:</b></li> </ul>                                                     | <p>Температура на съхранение &gt;5°C и &lt;30°C</p> <p>Може да се съхранява заедно с опасни вещества от други класове с тегло до 200 кг.</p>                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Други данни относно условията в складовете:</b></li> </ul>                                       | <p>Съхранявайте контейнера плътно затворен на добре проветриво място.</p>                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Клас за съхранение:</b></li> <li>· <b>7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)</b></li> </ul>     | <p>10</p> <p>Няма налични други важни сведения.</p>                                                                                                                                                                                                         |

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### · 8.1 Параметри на контрол

· **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**

**CAS: 822-06-0 хексаметилен-1,6-диизоцианат**

ГС Гранични стойности 8 часа: 0,1 мг/м³

(продължение на стр.6)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

(продължение от стр.5)

### · DNEL-стойности

**CAS: 28182-81-2 Aliphatisches Polyisocyanat**

|             |      |                                               |
|-------------|------|-----------------------------------------------|
| Инхалативно | DNEL | 0,5 мг/м <sup>3</sup> (Arb) (long term local) |
|             |      | 1 мг/м <sup>3</sup> (kei) (acute local eff)   |

**CAS: 822-06-0 хексаметилен-1,6-диизоцианат**

|             |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| Инхалативно | DNEL | 0,5 мг/м <sup>3</sup> (ArL) |
|-------------|------|-----------------------------|

### · PNEC-стойности

**CAS: 28182-81-2 Aliphatisches Polyisocyanat**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| PNEC aqua | 12,7 µg/l (Daphnia magna) (marine) |
| PNEC      | 38,28 мг/л (kei) (STP)             |

**CAS: 822-06-0 хексаметилен-1,6-диизоцианат**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| PNEC | 100 мг/л (Abw)           |
|      | 0,0199 мг/л (Mew)        |
|      | 0,199 мг/л (Сладководен) |
| PNEC | 8884 мг/кг dwt (Bod)     |
|      | 4455 мг/кг dwt (Mee)     |
|      | 44551 мг/кг dwt (Sue)    |

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

### · 8.2 Контрол на експозицията

· **Подходящ инженерен контрол**

Няма други данни, виж точка 7.

· **Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**

· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Не пушете, не яжте и не пийте по време на работа.  
Подгответе оборудване за промиване на очите.  
Не вдъшвайте газове/изпарения/аерозоли. Избягвайте контакт с очите и кожата.  
Не съхранявайте храна в работната зона. Измивайте ръцете си преди почивките и в края на работата.

· **Защита на дихателните пътища**

Необходима е защита на дихателните пътища на недостатъчно проветриви работни места и при работа с пръски. За краткотрайна работа се препоръчват маски за свеж въздух или комбинирани филтри A2-P2 (EN529).  
Ако е приложимо, допълнителни препоръки за защита на дихателните пътища можете да намерите в приложението.  
В случай на свръхчувствителност на дихателните пътища (астма, хроничен бронхит) не се препоръчва работа с продукта.

· **Защита на ръцете**

Подходящи материали за защитни ръкавици; EN 374:  
Бутилов каучук - IIR: дебелина ≥0,5 мм; време на пробив ≥480 мин.  
Флуорокаучук - FKM: дебелина ≥0,4 mm; време на пробив

(продължение на стр.7)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

(продължение от стр.6)

- **Време за проникване на материала за ръкавици**  $\geq 480 \text{ min.}$   
Многослойна ръкавица - PE/EVAL/PE ; време на пробив  $\geq 480 \text{ min.}$   
Препоръка: Изхвърлете замърсените ръкавици.
- **Защита на очите/лицето** Бутилов каучук - IIR: дебелина  $\geq 0,5 \text{ mm}$ ; време на пробив  $\geq 480 \text{ min.}$   
Флуорокаучук - FKM: дебелина  $\geq 0,4 \text{ mm}$ ; време за пробив  $\geq 480 \text{ min.}$   
Многослойна ръкавица - PE/EVAL/PE ; Време на пробив  $\geq 480 \text{ min.}$
- **Защита на тялото:** Носете предпазни очила/защита на лицето.  
Носете подходящо защитно облекло при работа.  
В случай на свръхчувствителност на кожата не се препоръчва работа с продукта.

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

- **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**
  - **Общи данни**
  - **Цвят** безцветно
  - **Мирис:** характерно
  - **Точка на топене/точка на замръзване:** не е определено
  - **Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене**  $175 \text{ }^{\circ}\text{C}$
  - **Пламна температура**  $70 \text{ }^{\circ}\text{C}$
  - **pH при  $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$**  7
  - **Вискозитет:**
  - **Кинематичен вискозитет** Не е определено.
  - **динамичен при  $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ :**  $2000 \text{ mPas}$
  - **Разтворимост**
  - **Вода:** несмесимо, респ. слабо смесимо
  - **Налягане на парите:** Не е определено.
  - **Плътност и/или относителна плътност**
  - **Плътност при  $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ :**  $1,1 \text{ g/cm}^3$
- **9.2 Друга информация**
  - **Външен вид:**
  - **Форма:** течно
  - **Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността**
  - **Температура на възпламеняване:** Продуктът не е самозапалим.
  - **Експлозивни свойства:** Продуктът не е взривоопасен.
- **Информация във връзка с класовете на физична опасност**
- **Експлозивни** отпада

(продължение на стр.8)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

(продължение от стр.7)

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| · Запалими газове                                               | отпада |
| · Аерозоли                                                      | отпада |
| · Оксидиращи газове                                             | отпада |
| · Газове под налягане                                           | отпада |
| · Запалими течности                                             | отпада |
| · Запалими твърди вещества                                      | отпада |
| · Самоактивирани се вещества и смеси                            | отпада |
| · Пирофорни течности                                            | отпада |
| · Пирофорни твърди вещества                                     | отпада |
| · Самонагриващи се вещества и смеси                             | отпада |
| · Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода | отпада |
| · Оксидиращи течности                                           | отпада |
| · Оксидиращи твърди вещества                                    | отпада |
| · Органични пероксиди                                           | отпада |
| · Вещества или смеси, корозивни за метали                       | отпада |
| · Десенсибилизирани експлозиви                                  | отпада |

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| · 10.1 Реакционна способност                                 | Няма налични други важни сведения.              |
| · 10.2 Химична стабилност                                    |                                                 |
| · Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват: | Няма разлагане при използване по предназначение |
| · 10.3 Възможност за опасни реакции                          | Реакция с амини.                                |
| · 10.4 Условия, които трябва да се избягват                  | Няма налични други важни сведения.              |
| · 10.5 Несъвместими материали:                               | Няма налични други важни сведения.              |
| · 10.6 Опасни продукти на разпадане:                         | Не са известни опасни продукти на разпадането.  |

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| · 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 |                      |
| · Остра токсичност                                                                  | Вреден при вдишване. |

(продължение на стр.9)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

(продължение от стр.8)

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

**CAS: 28182-81-2 Aliphatisches Polyisocyanat**

|             |           |                                |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| Орално      | LD50      | >2500 мг/кг (Ratte) (OECD 423) |
| Дермално    | LD50      | >2000 мг/кг (Ratte) (OECD 402) |
| Инхалативно | LC50/4 ч. | 1,5 мг/л (Ratte)               |

**CAS: 666723-27-9 Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat**

|             |           |                     |
|-------------|-----------|---------------------|
| Орално      | LD50      | >5000 мг/кг (Ratte) |
| Дермално    | LD50      | >2000 мг/кг (Ratte) |
| Инхалативно | LC50/4 ч. | 0,5 мг/л (Ratte)    |

**CAS: 822-06-0 хексаметилен-1,6-диизоцианат**

|             |           |                   |
|-------------|-----------|-------------------|
| Орално      | LD50      | 738 мг/кг (Ratte) |
| Инхалативно | LC50/4 ч. | 0,39 мг/л (Ratte) |

· **Корозивност/дразнене на кожата**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**

Може да причини алергична кожна реакция.

· **Мутагенност на зародишните клетки**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Канцерогенност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Токсичност за репродукцията**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Опасност при вдишване**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

(продължение на стр.10)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

(продължение от стр.9)

### · 11.2 Информация за други опасности

#### · Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### · 12.1 Токсичност

#### · Акваична токсичност:

**CAS: 28182-81-2 Aliphatisches Polyisocyanat**

ErC10/72ч. 370 мг/л (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3)

ErC50/72ч. >1000 мг/л (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3)

**CAS: 666723-27-9 Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat**

LC50/96ч. 35,2 мг/л (Danio rerio)

EC50 >10000 мг/л (BEL)

EC50/48ч. >100 мг/л (Daphnia magna)

ErC50/72ч. 72 мг/л (Desmodesmus subspicatus)

### · 12.2 Устойчивост и разградимост

Няма налични други важни сведения.

### · 12.3 Биоакмулираща способност

Няма налични други важни сведения.

### · 12.4 Преносимост в почвата

Няма налични други важни сведения.

### · 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

· PBT: неприложимо

· vPvB: неприложимо

### · 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.

### · 12.7 Други неблагоприятни ефекти

· Забележка: Вредно за риби.

### · Други екологични указания:

· Общи указания: вредно за водни организми

Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### · 13.1 Методи за третиране на отпадъци

· Препоръка: Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

(продължение на стр.11)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

(продължение от стр.10)

### · Европейски каталог на отпадъците

|           |                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 00 00  | ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)                                        |
| 17 09 00  | други отпадъци от строителство и събаряне                                                                                   |
| 17 09 03* | други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества                         |
| 15 00 00  | ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА |
| 15 01 00  | опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)                                                         |
| 15 01 01  | хартиени и картонени опаковки                                                                                               |
| 15 00 00  | ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА |
| 15 01 00  | опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)                                                         |
| 15 01 02  | пластмасови опаковки                                                                                                        |
| HP5       | Специфична токсичност за определени органи (STOT) /Опасност при вдишване                                                    |
| HP13      | Сензибилизиращи                                                                                                             |

### · Непочистени опаковки:

### · Препоръка:

Замърсени опаковки следва да бъдат оптимално изпразнени, след това след съответно почистване те могат да бъдат предадени за ново използване.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### · 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

· ADR, ADN, IMDG, IATA отпада

### · 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

· ADR, ADN, IMDG, IATA отпада

### · 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· клас отпада

### · 14.4 Опаковъчна група

· ADR, IMDG, IATA отпада

### · 14.5 Опасности за околната среда:

· Морски замърсител: Не

### · 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

неприложимо

(продължение на стр.12)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

(продължение от стр.11)

- 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация неприложимо
- UN "Model regulation": отпада

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия на ограничение: 3, 74

· Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148

· Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· 15.80 MC-CODE -

· 15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

- Издаващо листа с данни Technische Abteilung
- Дата на предишна версия: 13.10.2021

(продължение на стр.13)

## Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2024

преработено на: 14.09.2024

Номер на версията 31 (замества версия 30)

**Търговско наименование: MC-Color Flair vision T - Komponente B**

(продължение от стр.12)

· **Номер на предишната версия :**

30

· **Съкращения и акроними:**

*RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)*

*ICAO: International Civil Aviation Organisation*

*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*

*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*

*IATA: International Air Transport Association*

*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*

*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*

*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*

*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*

*DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*

*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*

*LD50: Lethal dose, 50 percent*

*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

*Acute Tox. 1: Остра токсичност – Категория 1*

*Acute Tox. 3: Остра токсичност – Категория 3*

*Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4*

*Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2*

*Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2*

*Resp. Sens. 1: Респираторна сенситизация – Категория 1*

*Skin Sens. 1: Кожна сенситизация – Категория 1*

*STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3*

*Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3*

· **\* Данни, променени спрямо предишната версия.**